



autarker Notstromtreiber

für LED-Hallenstrahler



Hocheffiziente und professionelle LED-Beleuchtung entwickelt und gefertigt in Deutschland

Produktbeschreibung

Der autarker Notstromtreiber für LED-Hallenstrahler gewährleistet bei Netzausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung von bis zu 90 Minuten.

Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht einen Notbetrieb ohne externe Akkus oder zusätzliche Notstromsysteme.

Die direkte Anbindung an den Hallenstrahler reduziert den Installationsaufwand und macht zusätzliche Notstromkomponenten überflüssig.

Für eine dauerhaft hohe Betriebssicherheit verfügt das System über eine integrierte Selbsttest-Funktion, die die Notstrombereitschaft automatisch überwacht und regelmäßige Funktionstests durchführt.

Die Leuchte kann komfortabel und kostenlos per App gesteuert werden und ermöglicht dadurch eine einfache Konfiguration und Bedienung.

Produktvorteile

- integrierte Lithium-Ionen-Batterie für autarken Notbetrieb
- Konstantleistung von 40W im Notbetrieb
- Schutzart IP65 für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
- austauschbarer, integrierter Akku mit mindestens 5 Jahren Lebensdauer
- bis zu 90 Minuten Brenndauer bei Notstrom
- Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion
- Steuerung per App


Keilton *EM*


Einsatzgebiete

Industriegebäude

Lager- &
Logistikzentren

Werkstätten &
Umschlaghallen

Sport- &
Mehrzweckhallen

Messe- &
Ausstellungshallen

autarker Notstromtreiber

für LED-Hallenstrahler

Technische Daten

Modellbezeichnung TRiALED	TRN-19-NST-90Min-BT
Maße mm (HxBxT)	279x140x140mm
Gewicht	2,1kg
Notstromleistung	40W
Notbetriebsdauer	90 Min
Schutzart	IP65
Schutzklasse	1
Steuerung	Emerlite App
Akku	14,8V Li-Ion-Battery 2.600mAh
Anschluss	110-305V AC

Produktmerkmale

- Material: Aluminium / Polycarbonat
- Akku: 14,8V Li-Ionen-Akku 2.600mAh
- Konstantleistung von 40W im Notbetrieb
- für LED-Hallenstrahler bis 300W geeignet
- Anschluss: 110-305V AC
- Schutzart IP65 für anspruchsvolle Umgebungen
- Umgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
- sonstiges:
 - austauschbarer Akku (Mindestens 10 Jahre Lebensdauer)
 - Steuerung der Notbeleuchtungsanlage über Emerlite App



autarker Notstromtreiber

für LED-Hallenstrahler

Keilton EM Leuchtensteuerung

- **Steuerung und Überwachung** von Notbeleuchtung per App
- **automatische Funktionstests** der Sicherheitsbeleuchtung
 - DIN EN 50172 / 62034 konform
- **schnelle Fehlererkennung**
- **Statusanzeige in Echtzeit**
- geeignet für Gebäude, Büros, Hallen und Industrieanlagen
- unterstützt bei Wartung und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
- **digitales Prüfprotokoll** zum Export, Download oder Versand per E-Mail

